

АВТ 240–300 SPEEDYBATCH

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ,
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОСТИ



Установка АВТ 240–300 SpeedyBatch превосходно адаптируется к требованиям, предъявляемым к размерам контейнеров, и обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию.

В модели АВТ 240–300 SpeedyBatch использованы технические решения, существенно облегчающие перемещение установки. Кабельные каналы встроены в платформы и защищены во время транспортировки. Благодаря тому, что бункеры собственного и привозного заполнителя являются частью несущей конструкции, исключается потребность в элеваторах и связанных с ними расходах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Производительность: 240–300 т/ч
- Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
- Сокращение расходов на обустройство площадки за счет отсутствия необходимости заливать бетонный фундамент
- Сокращение расходов на монтаж за счет возможности соединить отдельные модули с помощью интеллектуального интерфейса
- Все преимущества полноразмерной стационарной установки с точки зрения мощности, производительности и требований к занимаемой площади
- Полный ассортимент решений Ammann для использования рециклинговых материалов
- Подача заполнителя с использованием шнекового транспортера, элеватор не требуется





ТИП УСТАНОВКИ*	240	300
НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЛАЖНОСТИ МИНЕРАЛОВ 3 %	240 т/ч	300 т/ч
КОЛИЧЕСТВО ДОЗАТОРОВ	По требованию заказчика	
ВМЕСТИМОСТЬ ДОЗАТОРОВ	14.19 м ³	
ТИП СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА	ES 2390	ES 25100
МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ	16 МВт	20 МВт
ТОПЛИВО	Природный газ, дизельное топливо, мазут, комбинированная горелка дизтопливо/газ	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТРА АФА	50 000 Нм ³ /ч	65 000 Нм ³ /ч
ТИП ГРОХОТА	VA 1840 S	VA 2050 S
ПРОСЕИВАНИЕ	четырёх- или пятикратное	пяти- или шестикратное
ПЛОЩАДЬ СИТ	31 м ²	43.5 м ²
БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ, ОДНОРЯДНЫЙ	30 т + опция: увеличение бункера на 47 т (всего 77 т)	40 т + опция: увеличение бункера на 50 т (всего 90 т)
ВЕСЫ МИНЕРАЛОВ	3200 кг	4320 кг
ВЕСЫ ЗАПОЛНИТЕЛЯ	359 кг	440 кг
ВЕСЫ БИТУМА	285 кг	380 кг
СМЕСИТЕЛЬ/МАКС. ВМЕСТИМОСТЬ	3.3 т	4 т
СИСТЕМА ПОДАЧИ БИТУМА	Горизонтальные емкости объемом 35–50–67 м ³ с обогревом термальным маслом Опция: E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60, 80, 100 м ³ , также доступны другие виды емкостей.	
СИСТЕМА ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЯ	Бункер собственного заполнителя, горизонтальный (встроен в фильтр). Опция: силос привозного заполнителя вместе с бункером собственного заполнителя. Опция: возможна установка силоса башенного типа	
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ХРАНЕНИЯ ГОТОВОГО АСФАЛЬТА / КОЛИЧЕСТВО ОТСЕКОВ	Прямая выгрузка, 30 т в 1 отсек, 112 т в 2 отсека (отдельно стоящий бункер)	
ХОЛОДНАЯ ПОДАЧА РЕЦИКЛИНГОВОГО АСФАЛЬТА ДО 30 %	Рекомендация: холодная подача рециклингового асфальта непосредственно в смеситель. Альтернатива: холодная подача рециклингового асфальта в горячий элеватор или через кольцо в сушильном барабане RAH50	
ХОЛОДНАЯ ПОДАЧА РЕЦИКЛИНГОВОГО АСФАЛЬТА ДО 40 %	До 40 % в рециклинговый сушильный барабан RAH50	
* Производительность зависит от следующих условий: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 %-й начальной влажности минералов, повышение температуры минералов от 175 К и содержанием фракции 0/2 не более 40 % Количество циклов: 80 в час.		